

JOYRIDE 300

Edição 01-2025													
DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.200 ml) Mobil Super 4T 10W-30 Semi Sintético	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro de óleo (Tela)	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Elemento do filtro de ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de ignição	V A	V A	V A	V A	S	V A	V A	V A	S	V A	V A	V A	S
Líquido de Arrefecimento (1.500 ml) ** Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Óleo de transmissão (160 ml) 80W-90 LUB OIL	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Óleo suspensão dianteira (126±1 ml em cada lado) ATF 10W	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fluido do Freio - Mobil Brake Fluid DOT 5.1 *	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SERVIÇOS													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Válvulas do motor (verificar e ajustar se necessário)			X		X		X		X		X		X
Corrente de comando / ponto de ignição	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar vazamento na Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Correia de Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar vazamento no Câster	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Tanque, linha de combustível e pré filtro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Parafusos e porcas do motor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rolamentos da caixa de direção e manetes	V A	V A	V A	V A	V L	V A	V A	V A	V L	V A	V A	V A	V L
Verificar ventoinha e tubulação	V				V				V				V
Verificar Sistema de freio (pastilhas)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Bateria	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar funcionamento do cabo do acelerador	V	V	V	V	V L	V	V	V	V L	V	V	V	V L
Lubrificar cavalete central / lateral	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Verificar Marcha Lenta	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificar Polias de Transmissão (CVT)			X		X		X		X		X		X

* FLUIDO DE FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

** LIQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR A CADA 3 ANOS

LEGENDA

L	LIMPAR / LUBRIFICAR
V	VERIFICAR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR