

NEXT 300

Edição 12-2024												
DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km	16.000 Km	20.000 Km	24.000 Km	28.000 Km	32.000 Km	36.000 Km	40.000 Km	44.000 Km
Óleo de Motor - SAE 10W-40 (1.500 ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro de Óleo (papel)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vela de Ignição CR8E	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V
Elemento do Filtro de Ar	L	L	L	S	L	L	S	L	L	S	L	L
Líquido de Arrefecimento - Mobil Delvac Extended Life 50/50 (1.100 ml)*	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	V
Óleo Suspensão Diant. (265 ml cada lado)**						S					S	
Fluído de Freio - Brake Fluid DOT 4 *	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	V
SERVIÇOS												
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Tela do óleo do motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar vazamento óleo motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas Motor (Verificar e ajustar se necessário)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação de Correntes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação Filtro de Combustível	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rolamentos da direção (ajuste)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rolamentos da direção (Lubrificação) **					X				X			
Eixo da Balança (a cada 8000 km lubrificar)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar/Limpar Tubo de Respiro do Motor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suspensão dianteira (verificação)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

**NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS OU A CADA 36 MESES, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR