

NH 190 MODELO 2025 EM DIANTE

Edição 12-2024

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor Semi-sintético (1.000 ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 SL													
Filtro tela de Óleo do motor	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Elemento do Filtro de Ar	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Filtro da bomba de combustível	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Vela de Ignição NGK CPR8EA-9	V L	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF 10W (270 ml cada lado)	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Líquido de Arrefecimento (950 ml) **	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Mobil Delvac Extended Life 50/50													
Fluido de Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SERVIÇOS													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar se há vazamento no cárter do motor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sistema Blow-By do cárter (respiro)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	V L	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S
Verificar Bateria	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar aperto dos raios de rodas traseira e dianteira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Inspeção do Radiador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento	V	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V
Substituição do Fluido de Arrefecimento a cada 3 anos	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação do acelerador	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Verificação folga da embreagem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar se há vazamento de combustível, interruptor e linhas do tanque	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Válvulas do motor (verificar e ajustar se necessário)			X		X		X		X		X		X
Verificar Mangueira de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Filtro de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação dos Freios (pastilhas)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Fluido de Freio (anualmente)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Marcha Lenta	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Corrente de Transmissão	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Verificação do Sistema Elétrico (interruptores, piscas e luzes)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Cavalete Principal / Lateral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Substituição do Óleo da Suspensão Dianteira						X					X		
Verificação da Suspensão Dianteira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Suspensão Traseira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar amortecedores			V		V		V		V		V		V
Lubrificação do Garfo Traseiro	V	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L
Ajuste Caixa de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação da Caixa de Direção					X				X				X
Calibragem dos Pneus (semanalmente ou a cada 1.000km)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Rolamento das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos e Peças Móveis	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Verificação do Facho do Farol	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

* FLUIDO FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

** LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR A CADA 3 ANOS

LEGENDA

L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR