

NHX 190

Edição 12-2024

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor Semi-sintético (1.000 ml) Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 SL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro tela de Óleo do motor	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Elemento do Filtro de Ar	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Vela de Ignição NGK CPR8EA-9	V L	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S	V L	V L	V L	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF 10W (160 ~180 ml em cada lado)	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Líquido de Arrefecimento (950 ml) ** Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V
Fluido de Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
SERVIÇOS													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar se há vazamento no cárter do motor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sistema Blow-By do cárter (respiro)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Bateria	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Inspeção do Radiador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento	V	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V
Substituição do Fluido de Arrefecimento a cada 3 anos	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação folga da embreagem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Válvulas do motor e ajustar se necessário			X		X		X		X		X		X
Verificar Mangueira de Combustível / Vazamento combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação dos Freios (pastilhas)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Fluido de Freio (anualmente)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Marcha Lenta	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Corrente de Transmissão	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Verificação do Sistema Elétrico (interruptores, piscas e luzes)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Cavalete Principal / Lateral			X		X		X		X		X		X
Verificação da Suspensão Dianteira e Traseira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar amortecedores			V		V		V		V		V		V
Lubrificação do Garfo Traseiro	V	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L	V	V L
Ajuste Caixa de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação da Caixa de Direção					X				X				X
Calibragem dos Pneus (semanalmente ou a cada 1.000 km)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação das Rodas (desgaste e danos)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Rolamento das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos e Peças Móveis	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L

* FLUIDO FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

** LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR A CADA 3 ANOS

LEGENDA

L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR